

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(REG. UE 305/2011 - REG. UE 574/2014)

CODICE DEL PRODOTTO: 0025F/24

1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo: **CB 22,4 BASE 50/70 – 0025F**
2. Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma **UNI EN 13108-1:2006**
3. Nome indirizzo del fabbricante: **GIORDANINO SPA**
Stabilimento di produzione
Via Trebbia 23 – 29029 Rivergaro (PC)
4. Mandatario: N.A.
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
6. a. Norme armonizzate: **UNI EN 13108-1:2006**
L'organismo notificato: **ICMQ SPA – 1305** ha effettuato:
 - i. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 - ii. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
 e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1381-CPR-035**
7. Prestazione dichiarata:

CE 08

Contenuto di vuoti			UNI EN 13108-1:2006 AC 2008
Massimo		$V_{max 7,0}$	
Minimo		$V_{min 4,0}$	
Massimo di vuoti riempiti da bitume		VFB_{max80}	
Minimo di vuoti riempiti da bitume		VFB_{min60}	
Vuoti nell'aggregato minerale		VMA_{min13}	
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni		NPD	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Temperatura della miscela		Da 140°C a 180°C	
Composizione granulometrica (%)			
	31,5 mm	100	
	22,4 mm	99	
	16 mm	90	
	11,2 mm	74	
	8 mm	65	
	5,6 mm	54	
	4 mm	45	
	2 mm	34	
	0,5 mm	18	
	0,25 mm	9	
	0,063 mm	4	
Contenuto di legante (%)		$B_{min 3,5}$	
Valori Marshall			
Stabilità		>10,00 KgN	
Rigidezza		>2,50 KgN/mm	
Resistenza alla deformazione permanente			
Dispositivo largo: profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo: ormaimento		NPD	
Dispositivo piccolo: profondità di rottura		NPD	
Condizioni di prova scelte secondo la UNI EN 13108-20			

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: ----

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Rivergaro, 30 gennaio 2024

Firmato a nome e per conto del fabbricante Arch. Marco Parini, Controllo Qualità