

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(REG. UE 305/2011 - REG. UE 574/2014)

**CODICE DEL PRODOTTO: 0010F/26**

1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo: **CB 10 SUP 50/70 F – 0010F**
2. Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma **UNI EN 13108-1:2006**
3. Nome indirizzo del fabbricante: **GIORDANINO SPA**  
Stabilimento di produzione  
Via Trebbia 23 – 29029 Rivergaro (PC)
4. Mandatario: N.A.
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
6. a. Norme armonizzate: **UNI EN 13108-1:2006**  
L'organismo notificato: **ICMQ SPA – 1305** ha effettuato:
  - i. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
  - ii. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
 e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPR-0786**
7. Prestazione dichiarata:

**CE 08**

|                                                       |                      |     |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| Contenuto di vuoti                                    |                      |     |
| Massimo                                               | $V_{max}$            | 6,0 |
| Minimo                                                | $V_{min}$            | 3,0 |
| Massimo di vuoti riempiti da bitume                   | VFB <sub>max80</sub> |     |
| Minimo di vuoti riempiti da bitume                    | VFB <sub>min60</sub> |     |
| Vuoti nell'aggregato minerale                         | VMA <sub>min15</sub> |     |
| Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni                  | NPD                  |     |
| Sensibilità all'acqua                                 | NPD                  |     |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati       | NPD                  |     |
| Reazione al fuoco                                     | NPD                  |     |
| Temperatura della miscela                             | Da 140°C a 180°C     |     |
| Composizione granulometrica (%)                       |                      |     |
| 14 mm                                                 | 100                  |     |
| 12,5 mm                                               | 100                  |     |
| 10 mm                                                 | 98                   |     |
| 8 mm                                                  | 90                   |     |
| 6,3 mm                                                | 83                   |     |
| 4 mm                                                  | 62                   |     |
| 2 mm                                                  | 42                   |     |
| 0,5 mm                                                | 18                   |     |
| 0,25 mm                                               | 12                   |     |
| 0,063 mm                                              | 6                    |     |
| Contenuto di legante (%)                              | $B_{min}$            | 5,5 |
| Valori Marshall                                       |                      |     |
| Stabilità                                             | >12,00 KgN           |     |
| Rigidezza                                             | >4,00 KgN/mm         |     |
| Resistenza alla deformazione permanente               |                      |     |
| Dispositivo largo: profondità di rottura              | NPD                  |     |
| Dispositivo piccolo: ormaimento                       | NPD                  |     |
| Dispositivo piccolo: profondità di rottura            | NPD                  |     |
| Condizioni di prova scelte secondo la UNI EN 13108-20 |                      |     |

UNI EN 13108-1:2006 AC 2008

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: ----

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Rivergaro, 30 aprile 2026

Firmato a nome e per conto del fabbricante Arch. Marco Parini, Controllo Qualità

