

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(REG. UE 305/2011 - REG. UE 574/2014)

CODICE DEL PRODOTTO: 0025/26

1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo: **CB 22,4 BASE 50/70 - 0025**
2. Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma **UNI EN 13108-1:2006**
3. Nome indirizzo del fabbricante: **GIORDANINO SPA**
Stabilimento di produzione
Via Trebbia 23 – 29029 Rivergaro (PC)
4. Mandatario: N.A.
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione : **2+**
6. a. Norme armonizzate: **UNI EN 13108-1:2006**
L'organismo notificato: **ICMQ SPA – 1305** ha effettuato:
 - i. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 - ii. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
 e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPR-0786**
7. Prestazione dichiarata:

CE 08

Contenuto di vuoti		
Massimo		$V_{\max} 7,0$
Minimo		$V_{\min} 4,0$
Massimo di vuoti riempiti da bitume		$VFB_{\max 80}$
Minimo di vuoti riempiti da bitume		$VFB_{\min 60}$
Vuoti nell'aggregato minerale		$VMA_{\min 13}$
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni		NPD
Sensibilità all'acqua		NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati		NPD
Reazione al fuoco		NPD
Temperatura della miscela		Da 140°C a 180°C
Composizione granulometrica (%)		
	31,5 mm	100
	22,4 mm	98
	16 mm	85
	12,5 mm	74
	10 mm	65
	8 mm	58
	6,3 mm	55
	4 mm	46
	2 mm	32
	0,5 mm	14
	0,25 mm	9
	0,063 mm	4
Contenuto di legante (%)		$B_{\min} 3,8$
Valori Marshall		
Stabilità		>10,00 KgN
Rigidezza		>2,50 KgN/mm
Resistenza alla deformazione permanente		
Dispositivo largo: profondità di rottura		NPD
Dispositivo piccolo: ormaimento		NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura		NPD
Condizioni di prova scelte secondo la UNI EN 13108-20		

UNI EN 13108-1:2006 AC 2008

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: ----

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Rivergaro, 30 aprile 2026

Firmato a nome e per conto del fabbricante Arch. Marco Parini, Controllo Qualità

